

Aanleverspecificaties

- Bestand graag aanleveren in PDF.
- PDF als volgt opslaan:
 - Downsamenen tijdens het wegschrijven van de PDF raden wij af.
 - Opnemen van kleurprofiel of uitvoerintentie.
 - Transparantie behouden i.v.m. herkenning steunkleuren.
- Resolutie:
 - Vanaf 70 dpi: van dichtbij (bijv. beurstoepassingen).
 - Vanaf 50 dpi: vanaf een zichtafstand van enkele meters
- Pas resolutie aan bij werken op schaal. (1:10 = 700dpi/500dpi)
- Lettertypes of los meeleveren of omzetten in contouren.
- Overdruk zoveel mogelijk vermijden. Dit kan tot ongewenste print resultaten lijden.

Kleurprofielen

Voor Adobe programma's raden we de voorinstelling 'Europa, Prepress 3' aan.

Kleurprofiel CMYK: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Kleurprofiel RGB: Adobe RGB (1998)

- Kleuren zoveel mogelijk aanleveren in PMS Solid Coated (PMS-C) kleuren.
- Geprinten CMYK kleuren kunnen verschillen met de preview op het beeldscherm.
- Ook PMS-C kleuren omgezet naar CMYK kunnen een verschil in resultaat geven.
- Niet alle PMS-C kleuren vallen binnen het bereik van onze printers. De RIP zal deze zo goed mogelijk proberen te benaderen.